



INFORMATIQUE 3

I. LES LISTES CHAINÉES

Un point sur l'informatique 3

- I. Algorithmie : listes chaînées, piles/files, arbres...
 - 7 CM
 - 8 semaines de TD
 - 3 DS
 - II . Script shell
 - 2 CM
 - 4 semaines de TD
 - 1 DS
 - III. Projet : 4 séances
- Règles d'évaluation :
- N-1 sur les notes de DS
 - $0.7 * \text{notes de DS} + 0.3 * \text{note de projet}$

I. Rappels

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur
1154	
1155	
...	
5340	
...	
10 028	
10 029	
...	
...	
22 222	

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

→

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur
1154	
1155	
...	
5340	
...	
10 028	
10 029	
...	
...	
22 222	

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
→ int a;  
  int* p1 = NULL;  
  a = 5;  
  p1 = &a;  
  printf(" a =%d \n", a);  
  printf("*p1=%p \n", *p1);  
  *p1 = 10;  
  printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur
1154	???
1155	
...	
5340	
...	
10 028	
10 029	
...	
...	
22 222	

a

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
→ int a;  
  int* p1 = NULL;  
  a = 5;  
  p1 = &a;  
  printf(" a =%d \n", a);  
  printf("*p1=%p \n",*p1);  
  *p1 = 10;  
  printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur	
1154	???	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	0 (NULL)	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
→ p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur	
1154	5	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	0 (NULL)	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
→ printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

Adresse	Valeur	
1154	5	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	1154	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
→ printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

a=5

Adresse	Valeur	
1154	5	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	1154	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
→ *p1 = 10;  
printf(" a =%d \n", a);
```

```
a=5  
p1=5
```

Adresse	Valeur	
1154	5	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	1154	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
→ printf(" a =%d \n", a);
```

```
a=5  
p1=5
```

Adresse	Valeur	
1154	10	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	1154	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int a;  
int* p1 = NULL;  
a = 5;  
p1 = &a;  
printf(" a =%d \n", a);  
printf("*p1=%p \n",*p1);  
*p1 = 10;  
→ printf(" a =%d \n", a);
```


```
a=5  
p1=5  
a=10
```

Adresse	Valeur	
1154	10	a
1155		
...		
5340		
...		
10 028		
10 029	1154	p1
...		
...		
22 222		

Pointeur et pseudo-code

- Un **pointeur** est :
 - Une variable dont la valeur est une adresse mémoire...
 - L'adresse mémoire d'une autre variable !

```
int main(){
    int a;
    int* p1 = NULL;
    a = 5;
    p1 = &a;
    printf(" a =%d \n", a);
    printf("*p1=%p \n",*p1);
    *p1 = 10;
    printf(" a =%d \n", a);
    return 0;
}
```



VARIABLE

a: entier

p1 : pointeur sur entier

DEBUT

a ← 5

p1 ← adresse de a

ECRIRE («a=»+a)

ECRIRE («*p1 =»+*p1)

*p1 ← 10

ECRIRE (« a =»+a)

FIN

Les tableaux

- Les valeurs d'un tableau sont à la suite dans la mémoire.
- Lorsqu'un tableau est déclaré :
 - Un espace mémoire de la bonne taille est réservé.
 - Un pointeur constant portant le nom du tableau est créé. Il pointe sur la première case du tableau.

```
VARIABLE
    tab[5]: tableau d'entiers
DEBUT
    tab <- {1,3}
FIN
```

	Adresse	Valeur
tab[0]	1154	1
tab[1]		3
tab[2]		0
tab[3]		0
tab[4]		0
	...	
	...	
	...	
	...	
tab	22 222	1154

Les tableaux : contraintes

- Il est obligatoire de connaître la taille d'un tableau lors de sa déclaration.
- Même lors d'une allocation dynamique, la taille de l'espace mémoire à allouer doit être donnée.
- Solutions possibles:
 - Déclarer une taille de tableau suffisamment grande :
 - Il faut être certain qu'on ne dépassera pas
 - Risque de mémoire « gachée »
 - Imposer une limite de taille à l'utilisateur
 - Application limitée
 - Utiliser une liste chaînée.

II. Listes chaînées : principe

Les listes chaînées

- Une **liste chaînée** est un objet informatique permettant de stocker des éléments dans un ordre précis (comme un tableau).
- Contrairement à un tableau, les éléments d'une liste chaînée ne sont pas à la suite dans la mémoire.
- Même lors d'une allocation dynamique, la taille de l'espace mémoire à allouer doit être donnée.
- Un élément stocké dans une liste chaînée est toujours accompagné d'un **pointeur indiquant où se trouve l'élément suivant de la liste dans la mémoire.**
 - ✓ Les éléments de la liste ne sont pas à la suite dans la mémoire mais on sait toujours où se trouve l'élément suivant grâce à un pointeur !

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînon**s, une structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînes**, un structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

```
Structure Chainon :  
    elmt : Element  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînes**, un structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

```
Structure Chainon :  
    elmt : Element  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

- Exemple :

```
Structure Chainon :  
    elmt : entier  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînes**, un structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

```
Structure Chainon :  
    elmt : Element  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

- Exemple :

```
Structure Chainon :  
    elmt : réel  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînes**, un structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

```
Structure Chainon :  
    elmt : Element  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

- Exemple :

```
Structure Chainon :  
    elmt : Etudiant  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```

Constitution d'une liste chaînée

- Une **liste chaînée** est constituée de **chaînon**s, un structure qui contient :
 - L'élément à stocker (entier, flottant, tableau de caractères etc...)
 - Un pointeur vers l'occurrence suivante

```
Structure Chainon :  
    elmt : Element  
    suivant : pointeur sur structure Chainon
```


- Exemple en C :

```
struct chainon  
{  
    int nombre;  
    struct chainon* suivant;  
};  
typedef struct chainon Chainon;
```


OU

```
typedef struct chainon  
{  
    int nombre;  
    struct chainon* suivant;  
} Chainon;
```


Listes chaînées : schéma




Listes chaînées : schéma



Listes chaînées : schéma



Listes chaînées : schéma




Listes chaînées en mémoire : exemple

pliste

Adresse	Valeur
1 000	1154
1154	10
1158	5340
115C	
...	
5340	2
5344	10 02C
...	
10 02C	25
10 031	22 222
...	
22 222	103
22 226	NULL


pliste



II. Listes chaînées : opérations


Listes chaînées : construction

1. Initialisation de la chaîne : initialisation pointeur sur Chainon NULL




Listes chaînées : construction

1. Initialisation de la chaîne : initialisation pointeur sur Chainon NULL
2. Création d'un Chainon



Listes chaînées : construction

1. Initialisation de la chaîne : initialisation pointeur sur Chainon NULL
2. Création d'un Chainon
3. Faire pointer le pointeur sur le Chainon créé



Liste chaînée : construction

1. Initialisation de la chaîne : initialisation pointeur sur Chainon NULL
2. Création d'un Chainon

```
Chainon* creationChainon(){
    //déclaration du Chainon
    Chainon* c = malloc(sizeof(Chainon));
    if(c==NULL){
        exit(1);
    }
    printf("Entrer la valeur : ");
    if( scanf("%d", &(c->elmt)) != 1 ){
        exit(2);
    }
    c->suivant=NULL;
    return c;
}
```

Remarque : nous verrons plus tard l'intérêt d'utiliser le **malloc**


Listes chaînées : construction

1. Initialisation de la chaîne : initialisation pointeur sur Chainon NULL
2. Création d'un Chainon
3. Pointer le pointeur sur le Chainon créé

```
Chainon* creationChainon(){
    //déclaration du Chainon
    Chainon* c = malloc(sizeof(Chainon));
    if(c==NULL){
        exit(1);
    }
    printf("Entrer la valeur : ");
    if( scanf("%d", &(c->elmt)) != 1 ){
        exit(2);
    }
    c->suivant=NULL;
    return c;
}

int main(){
    Chainon* pliste = NULL; //initialisation
    pListe = creationChainon();
    ...
    return 0;
}
```


Listes chaînées : parcours



`p1 = pliste;`

- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.


Listes chaînées : parcours



`p1 = pliste;`

- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.

Listes chaînées : parcours




$p1 \leftarrow \text{suivant}(p1)$

$p1 = p1 \rightarrow \text{suivant};$

- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.
 - On passe au Chainon suivant et on traite son élément

Listes chaînées : parcours




`p1 ← suivant(p1)`

`p1 = p1 -> suivant;`


- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.
 - On passe au Chainon suivant et on traite son élément.

Liste chaînées : parcours




- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.
 - On passe au Chainon suivant et on traite son élément.
 - ...

Listes chaînées : parcours



- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.
 - On passe au Chainon suivant et on traite son élément.
 - ...
 - Jusqu'à arriver au pointeur NULL


Listes chaînées : parcours



- Pour parcourir une liste chaînée :
 - On déclare un pointeur = pliste. Il pointe donc sur le premier élément.
 - On traite le premier élément.
 - On passe au Chainon suivant et on traite son élément.
 - ...
 - Jusqu'à arriver au pointeur NULL

On doit parcourir les éléments 1 par 1 ! On ne peut pas utiliser d'indice comme pour les tableaux.


Listes chaînées : parcours



```
procédure traiterListe(pliste : pointeur sur Chainon)
VARIABLE
    p1 : pointeur sur Chainon
DEBUT
    p1 ← pliste;
    TANT QUE p1 ≠ NULL FAIRE
        traiter (element(p1))
        p1 ← suivant(p1)
    FIN TANT QUE
}
```


Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
 - a. Création du Chainon
 - b. Parcours de la liste jusqu'au dernier Chainon




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
 - a. Création du Chainon
 - b. Parcours de la liste jusqu'au dernier Chainon




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
 - a. Création du Chainon
 - b. Parcours de la liste jusqu'au dernier Chainon



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
 - a. Création du Chainon
 - b. Parcours de la liste jusqu'au dernier Chainon
 - c. Faire pointer le suivant du dernier Chainon sur le nouveau.



Listes chaînées : ajout de Chainon


1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
 - a. Création du Chainon
 - b. Parcours de la liste jusqu'au dernier Chainon
 - c. Faire pointer le suivant du dernier Chainon sur le nouveau.

```
fonction insertFin(pliste : pointeur sur Chainon) : pointeur sur Chainon
VARIABLE
    nouveau, p1 : pointeur sur Chainon
DEBUT
    nouveau ← creationChainon()           // etape (a)
    p1 ← pliste
    TANT QUE(suivant(p1) ≠ NULL) FAIRE    // étape (b)
        p1 ← suivant(p1)
    FIN TANT QUE
    suivant(p1) ← nouveau                 // étape (c)
    // par convention on retourne le début de liste
    // même si il n'a pas été modifié
    RETOURNER pliste
FIN
```

Complexité
temporelle
 $O(N)$


Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Création Chainon




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Création Chainon
 - b. Faire pointer le suivant du nouveau sur la chaîne



Listes chaînées : ajout de Chainon


1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Création Chainon
 - b. Faire pointer le suivant du nouveau sur la chaîne
 - c. Faire pointer pliste sur le nouveau Chainon



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne


Attention à l'ordre !



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne

Attention à l'ordre !



Le reste de la liste est perdu !

Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Création Chainon
 - b. Faire pointer le suivant du nouveau sur la chaîne
 - c. Faire pointer pliste sur le nouveau Chainon

```
Fonction insertDebut( pliste : pointeur sur Chainon) : pointeur sur Chainon
```

```
VARIABLE
```

```
    nouveau : pointeur sur Chainon
```

```
DEBUT
```

```
    nouveau ← creationChainon() // étape (a)
```

```
    suivant(nouveau) ← pliste // étape (b)
```

```
    pliste ← nouveau // étape (c)
```

```
    RETOURNER pliste
```


```
FIN
```

Complexité
temporelle
 $O(1)$

Le pointeur sur le début de la liste ayant été modifié, il faut le retourner !!


Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne
 - a. Création du nouveau Chainon




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne
 - a. Création du nouveau Chainon
 - b. Parcourir la liste jusqu'à Chainon devant précéder le nouveau




Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne
 - a. Création du nouveau Chainon
 - b. Parcourir la liste jusqu'à Chainon devant précédé le nouveau
 - c. Faire pointer le suivant du nouveau sur le suivant de p1



Listes chaînées : ajout de Chainon


1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne
 - a. Création du nouveau Chainon
 - b. Parcourir la liste jusqu'à Chainon devant précédé le nouveau
 - c. Faire pointer le suivant du nouveau sur le suivant de p1
 - d. Faire pointer le suivant de p1 sur le nouveau



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne


Attention à l'ordre !



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne

Attention à l'ordre !



Listes chaînées : ajout de Chainon

1. Ajout d'un Chainon en fin de chaîne
2. Ajout d'un Chainon en début de chaîne
3. Ajout d'un Chainon en milieu de chaîne
 - a. Parcourir la liste jusqu'à Chainon devant précéder le nouveau
 - b. Création du nouveau Chainon
 - c. Faire pointer le suivant du nouveau sur le suivant de p1
 - d. Faire pointer le suivant de p1 sur le nouveau


Listes chaînées : ajout de Chainon

- a. Parcourir la liste jusqu'à Chainon devant précéder le nouveau
- b. Création du nouveau Chainon
- c. Faire pointer le suivant du nouveau sur le suivant de p1
- d. Faire pointer le suivant de p1 sur le nouveau

```
fonction insertPos( pliste : pointeur sur Chainon, pos: entier) pointeur sur Chainon
VARIABLE
    nouveau, p1 : pointeurs sur Chainon
    i: entier
DEBUT
    SI (pos EST EGAL A 0) OU (pliste EST EGAL A NULL) ALORS // insertion à l'indice 0
        pliste ← insertDebut(pliste)
    SINON
        p1 ← pliste
        POUR i DE 0 à pos FAIRE // étape (a)
            SI p1 EST EGAL A NULL ALORS // pos > nombre de chainons
                ERREUR()
            SINON
                p1 ← suivant(p1)
            FIN SI
        FIN POUR
        nouveau ← creationChainon() // étape (b)
        suivant(nouveau) ← suivant(p1) // étape (c)
        suivant(p1) ← nouveau // étape (d)
    FIN SI
    RETOURNER pliste
FIN
```


Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne




Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Initialiser un pointeur sur le premier chaînon




Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Initialiser un pointeur sur le premier chaînon
 - b. Faire pointer pliste sur le suivant




Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Initialiser un pointeur sur le premier chaînon
 - b. Faire pointer pliste sur le suivant
 - c. **Libérer** le Chainon à supprimer



Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Initialiser un pointeur sur le premier chaînon
 - b. Faire pointer pliste sur le suivant
 - c. **Libérer** le Chainon à supprimer



- Libérer la mémoire allouée au Chainon à supprimer permet d'éviter **les fuites mémoires (RAM)**.


Listes chaînées : suppression de Chainon

1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
 - a. Initialiser un pointeur sur le premier chaînon
 - b. Faire pointer pliste sur le suivant
 - c. **Libérer** le Chainon à supprimer

```
Chainon* suppDebut(Chainon * pliste){
    Chainon* p1;
    // on vérifie si la liste contient au moins un Chainon
    if(pliste==NULL){
        exit(1);
    }
    p1=pliste;           // étape (a)
    pliste=p1->suivant; // étape (b)
    free(p1);           // étape (c) : 'libérer(p1)' en pseudo-code
    return pliste;
}
```

Listes chaînées : suppression de Chainon


1. Suppression d'un Chainon en début de chaîne
2. Exercice : suppression d'un Chainon en milieu de chaîne




III. Listes doublement chaînées

Listes doublement chaînées

- Les listes que nous venons d'étudier sont dites **simplement chaînées**.




- On peut également construire des listes **doublement chaînées**.



Listes doublement chaînées

- Les Chainons des listes doublement chaînées possèdent deux pointeurs: l'un indiquant le Chainon suivant, l'autre indiquant le précédent .



Structure Chainon :

elt : Element


suivant : pointeur sur structure Chainon

precedent : pointeur sur structure Chainon

- Ces chaînes sont plus compliquées à implémenter mais permettent de parcourir la liste dans les deux sens.


Listes doublement chaînées

- Insertion dans une liste doublement chaînée:



Listes doublement chaînées


- Insertion dans une liste doublement chaînée:



```
precedent(nouveau) ← p1  
suivant(nouveau) ← suivant(p1)
```


Listes doublement chaînées

- Insertion dans une liste doublement chaînée:



Listes doublement chaînées

- Insertion dans une liste doublement chaînée:



IV. Listes chaînées ou tableaux ?

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'éléments	Fixe	Illimité et non fixé

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'éléments	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'éléments	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :		

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'élément	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :	Nécessite l'espace pour les éléments + un pointeur	Chaque élément de la liste a un pointeur (ou plus) associé.

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'élément	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :	Nécessite l'espace pour les éléments + un pointeur	Chaque élément de la liste a un pointeur (ou plus) associé.
Complexité temporelle :		
Ajout/suppression d'un élément		

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'élément	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :	Nécessite l'espace pour les éléments + un pointeur	Chaque élément de la liste a un pointeur (ou plus) associé.
Complexité temporelle :		
Ajout/suppression d'un élément	Décalage de tous les éléments $O(n)$	$O(1)$ en bout de chaîne $O(n)$ sinon
Accès à un élément		

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'élément	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :	Nécessite l'espace pour les éléments + un pointeur	Chaque élément de la liste a un pointeur (ou plus) associé.
Complexité temporelle :		
Ajout/suppression d'un élément	Décalage de tous les éléments $O(n)$	$O(1)$ en bout de chaîne $O(n)$ sinon
Accès à un élément	Accès direct $O(1)$	$O(1)$ en bout de chaîne $O(n)$ sinon

Comparaison liste chaînée/ tableau

	Tableau	Liste chaînée
Nombre d'élément	Fixe	Illimité et non fixé
Données contiguës	Oui	Non
Complexité spatiale :	Nécessite l'espace pour les éléments + un pointeur	Chaque élément de la liste a un pointeur (ou plus) associé.
Complexité temporelle :		
Ajout/suppression d'un élément	Décalage de tous les éléments $O(n)$	$O(1)$ en bouts de chaîne $O(n)$ sinon
Accès à un élément	Accès direct $O(1)$	$O(1)$ en bouts de chaîne $O(n)$ sinon

✓ Les listes chaînées ne sont pas toujours la meilleure solution !

Pour résumer

- Une liste chaînée est constituée d'éléments et de pointeurs associés indiquant l'emplacement mémoire de l'élément suivant (et/ou précédent).
- Il faut donc bien gérer les pointeurs !!
- Ce principe permet à la liste chaînée de ne pas avoir un nombre fixé d'éléments, contrairement au tableau.
- La liste chaînée simplifie également certaines opérations par rapport au tableau. Elle n'est cependant pas toujours la meilleure solution.
- Le principe des listes chaînées est à la base de nombreux autres objets informatiques ... et à la base de votre programme d'algorithmie de deuxième année !